

Hans Zöchling Ges.m.b.H
3170 Hainfeld
Wienerstraße 61
Tel. 02764/7911
Fax DW 16
E-mail: transporte@zoechling.at
www.zoechling.at
RF: GmbH., Sitz: Hainfeld
FN: 86523s, HG St. Pölten
DVR: 0928623



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 01/2023 für das Produktionsjahr 2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EBK 0/2, EBK 0/2 gewaschen, EBK 2/4, EBK 4/8, EBK 8/11, EBK 11/16, EBK 16/22, EBK 22/32 aus gebrochenen Dolomit

2. Verwendungszweck:

Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt gemäß EN 13043;

Die Gesteinskörnungen EBK 0/2 und EBK 0/2 gewaschen sind für die Gesteinsklassen G1 bis G9 gemäß ÖNORM B 3580-1 bis ÖNORM B 3586 geeignet.

Die Gesteinskörnungen EBK 2/4 bis EBK 11/16 sind für die Gesteinsklassen G3 bis G9 gemäß ÖNORM B 3580-1 bis ÖNORM B 3586 geeignet.

Die Gesteinskörnungen EBK 16/22 und EBK 22/32 sind für die Gesteinsklassen G4 bis G9 gemäß ÖNORM B 3580-1 bis ÖNORM B 3580-2 geeignet.

3. Hersteller:

Hans Zöchling Ges.m.b.H., Transporte – Erdbewegung, Wienerstraße 61, 3170 Hainfeld

Herstellerwerk: Haraseck, 3172 Ramsau

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

EN 13043:2014

Notifizierte Stelle:

Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

Das Ausstellungsdatum des Zertifikats über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle: 27.11.2013

6. Erklärte Leistung:

Siehe Beilage

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht der erklärten Leistung.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herr DI Weinhandl, WPK-Beauftragter

(Name und Funktion) Hans Zöchling Ges.m.b.H.
Transporte - Erdbewegung
3170 Hainfeld, Wiener Str.61
Tel. 02764/7911, Fax DW 16

Hainfeld, am 06.03.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu 01/2023 Ramsau

Wesentliche Merkmale	Leistungen								Harmonisierte technische Spezifikation
	EBK 0/2	EBK 0/2 gew.	EBK 2/4	EBK 4/8	EBK 8/11	EBK 11/16	EBK 16/22	EBK 22/32	
Kornform, -größe und Rohdichte									
4.1.2 Korngruppe	0/2	0/2	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22	22/32	
4.1.3 Korngrößenverteilung	G _F 85, G _{TC} 20	G _F 85, G _{TC} 20	G _C 90/15	G _C 90/15	G _C 90/15	G _C 90/15	G _C 90/20	G _C 90/20	
4.1.6 Kornform von groben Gesteinskörnungen	----	----	----	S _I 15	S _I 15	S _I 15	S _I 20	S _I 20	
4.2.7.1 Rohdichte ρ _a [Mg/m ³]	2,82 - 2,88	2,82 - 2,88	2,82 - 2,88	2,82 - 2,88	2,82 - 2,88	2,83 - 2,89	2,83 - 2,89	2,83 - 2,89	
Reinheit									
4.1.4 Gehalt an Feinanteilen	f ₁₆	f ₁₀	f ₁	f ₁	f ₁	f ₁	f ₂	f ₂	
4.1.5 Qualität der Feinanteile Methylenblau-Wert (MB)	NPD	NPD	----	----	----	----	----	----	
Anteil gebrochener Oberflächen									
4.1.7 Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen	----	---	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln									
Anzahl nicht vollständig umhüllter Körner	NPD	NPD	NPD	NPD	6 Stk. ≥ 80 %	NPD	NPD	NPD	
4.2.11 Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln									
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₀								
4.2.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen									
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/ Verschleiß/Abnutzung									
4.2.3 Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	NPD	NPD	PSV angegeben 33	PSV angegeben 33	PSV angegeben 33	PSV angegeben 33	PSV angegeben 33	PSV angegeben 33	
4.2.4 Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD								
4.2.5 Widerstand gegen Verschleiß	NPD								
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD								
4.2.10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung									
Raubeständigkeit									
4.3.4.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke									keine industriell hergestellte Gesteinskörnung
4.3.4.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke									
4.3.4.3 Raubeständigkeit von Stahlwerksschlacke									
Zusammensetzung / Gehalte	Dolomit								
6.2 Petrografisch Beschreibung									
Gefährliche Stoffe:									
- Abstrahlung von Radioaktivität									unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen									
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen									
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe									
Dauerhaftigkeit, Frostwiderstand									
4.2.9.1 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₂	WA ₂₄₂	
4.2.9.2 Frostwiderstand	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₂	F ₂	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD								
4.2.6 Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen für Deckschichten									
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B3130									
Anteil gebrochener Oberfläche									
4.1.8 Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	E _{Cs} 35	E _{Cs} 35	----	----	----	----	----	----	
4.2.12 „Sonnenbrand“ von Basalt	kein Basalt								
5.3.3.1 Hohlraumgehalt von trockenen verdichteten Füller	V _{28/38}	----	----	----	----	----	----	----	
Karbonatgehalt CO ₂ gem. EN 196-2	>70 M-%	----	----	----	----	----	----	----	

ÖNORM EN 13043:2014