

RAUPEN MIT 3D-STEUERUNG



ZÖCHLING

So viel Unternehmen

LIEBHERR 716 LGP

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS
6-Wege Schild
Heckaufreißer
15 to Einsatzgewicht



LIEBHERR 726 LGP

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS
6-Wege Schild
Heckaufreißer
18,5 to Einsatzgewicht



KOMATSU D61PX

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS
6-Wege Schild
Heckaufreißer
21 to Einsatzgewicht



CAT D6TXW

Steuerung Trimble GCS900, Dual GNSS
6-Wege Schild
Heckaufreißer
24 to Einsatzgewicht



CAT D6TXE

Steuerung Trimble Earthworks, Dual GNSS
6-Wege Schild
Diesel-elektrischer Antrieb
24 to Einsatzgewicht

GRADER MIT 3D-STEUERUNG



ZÖCHLING
So viel Unternehmen

CAT120M2 AWD

Steuerungssystem: Trimble GCS900
Single GNSS oder Tachymetersteuerung
Allrad
Heckaufreißer
20 to Einsatzgewicht



CAT120-14A AWD

Steuerungssystem: Trimble Earthworks
Single GNSS oder Tachymetersteuerung
Allrad
Heckaufreißer
19 to Einsatzgewicht



BAGGER MIT 3D-STEUERUNG



ZÖCHLING
So viel Unternehmen

TAKEUCHI TB290

Steuerung: Trimble GCS900 Dual GNSS oder
Tachymetersteuerung

Planierschild

endlos Powertilt

ideal bei kleineren Bauvorhaben, beengten
Platzverhältnissen oder eingeschränktem
GNSS-Empfang

9 to Einsatzgewicht



CAT320 NEXT GENERATION

Steuerung: Trimble Earthworks Dual GNSS
oder Tachymetersteuerung

Halbautomatiksteuerung

Oil-Quick Schellwechselsystem

Hub- und Schwenkbegrenzung

Waage

22 to Einsatzgewicht



CAT323D

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS

23 to Einsatzgewicht



CAT326 NEXT GENERATION

Steuerung: Trimble Earthworks Dual GNSS
oder Tachymetersteuerung

Verstellausleger

Oil-Quick Schellwechselsystem

Hub- und Schwenkbegrenzung

Waage

26 to Einsatzgewicht



BAGGER MIT 3D-STEUERUNG



ZÖCHLING
So viel Unternehmen

KOMATSU PC290

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS
30 to Einsatzgewicht



CAT329DLN

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS
Verstellausleger
Oil-Quick Schnellwechselsystem
30 to Einsatzgewicht



VOLVO EC250EL HYBRID

Steuerung: Trimble Earthworks
Dual GNSS oder Tachymetersteuerung
Oil-Quick Schellwechselsystem
31,4 to Einsatzgewicht



BAGGER MIT 3D-STEUERUNG



ZÖCHLING
So viel Unternehmen

CAT336 NEXT GENERATION

Steuerung: Trimble Earthworks
Dual GNSS oder Tachymetersteuerung
Halbautomatiksteuerung
Oil-Quick Schellwechselsystem
Hub- und Schwenkbegrenzung
Waage
37 to Einsatzgewicht



KOMATSU PC490

Steuerung: Trimble GCS900, Dual GNSS
Oil-Quick Schnellwechselsystem
47 to Einsatzgewicht

